



PM-2S01

PREAMPLIFICATEURS STEREO 2 ZONES

Avec le PM-2S01, vous disposez d'un préamplificateur à 10 canaux qui peut envoyer votre signal dans deux zones. Chaque canal possède un réglage de volume individuel. Le système convient donc pour la connexion de microphones ou d'autres sources. Vous pouvez opter pour des raccordements XLR (9), MIC/ LINE (5), RCA (4) et REC OUT (1).



Ce restaurant industriel semble agréable tant visuellement qu'à l'ouïe, mais différent des bureaux. Le PM-2S01 permet d'avoir une solution contrôlable !

zones	2
sortie directe	oui (REC)
indicateur de niveau à LED	oui - par zone
réglage de la tonalité	oui - par zone
sortie	2 x XLR
entrée ampli	-
sortie préampli	-
entrées MIC	2 - 6 XLR
	7 - 10 XLR / RCA
entrées AUX	-
entrée tape	-
carillon	oui (2/4 tonalités)
niveaux de priorité	MIC 2 / 4 VOX
protection	-
refroidissement	-
alimentation	CA 230 V / 50 Hz - DC 24 V
consommation électrique	13 W
dimensions (h x l x p)	44 x 484 x 295 mm - 1RS
poids	3,9 kg
compléments	-
accessoires	MIC-511C / MIC-621A/ WMS-100 WBS-200

