


## ARTSOUND SMARTPACK

### Assemblée

- Nous montons les enceintes ASW55.2 sur le mur extérieur, par exemple.
- Les haut-parleurs peuvent être montés aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui est pratique sous une croisée.
- Il est également possible de faire pivoter le « logo ArtSound ».
- Essayez de répartir les enceintes un peu partout dans la zone où vous souhaitez diffuser de la musique.
- Suivez le manuel de l'enceinte pour le montage des enceintes.
- Pour le module d'amplification, vous devez ensuite chercher un endroit à l'intérieur, par exemple près de la télévision, sur le dessus ou dans une armoire,...
- N'oubliez pas que le module a besoin d'un réseau, de préférence une connexion LAN (réseau); Wifi est également possible, mais un réseau sans fil stable est nécessaire.

### Connexions et câbles

- Prévoyez un câble de haut-parleur entre les deux haut-parleurs et le SMART HYDE.  
Une distance de 15 à 20m peut être réalisée avec 2x1.5mm<sup>2</sup>, si la distance est plus grande, nous recommandons une section de fil de 2x2.5mm<sup>2</sup>.
- Respectez les points de connexion +-, c'est important pour une reproduction correcte du son.



Connexion SMART HYDE



Câble de haut-parleur

- 230V (prise) nécessaire pour le SMART HYDE, éventuellement aussi une connexion LAN (réseau).



Câble LAN

### Démarrage

- Connectez d'abord tous les câbles (haut-parleurs et éventuellement réseau), puis branchez.
- Continuez à suivre le manuel du SMART HYDE pour configurer et faire fonctionner l'unité.