


ARTSOUND SMARTPACK

Montage

- De ASW55.2 luidsprekers bevestigen we bv op de buitenmuur.
- De luidsprekers kan je zowel verticaal als horizontaal monteren, handig onder een oversteek.
- Ook het “ArtSound logo” kunnen we draaien.
- Probeer de luidsprekers wat te spreiden over de zone die je wil voorzien van muziek.
- Volg de handleiding van de luidsprekers voor de verdere montage van de luidsprekers.
- Voor de versterkermodule zoek je dan binnen een plaats, deze komt dan bv bij de TV, op- of in een kast,...
- Hou er rekening mee dat de module netwerk nodig heeft, bij voorkeur een LAN (netwerk) aansluiting; Wifi kan ook, maar een stabiel draadloos netwerk is dan wel noodzakelijk.

Aansluitingen en kabels

- Een luidsprekerkabel te voorzien van de twee luidsprekers naar de SMART HYDE.
15 tot 20m kan met 2x1,5mm², indien de afstand groter is dan adviseren we 2x2,5mm² draadsectie.
- Respecteer de +- aansluitpunten, dit is belangrijk voor een correcte klankweergave.



Aansluiting SMART HYDE



Luidsprekerkabel

- 230V (stopcontact) nodig voor de SMART HYDE, eventueel ook een LAN (netwerk) aansluiting.



LAN kabel

Opstart

- Sluit eerst alle kabels aan (luidsprekers en eventueel netwerk), plug dan de stekker in stopcontact.
- Volg verder de handleiding van de SMART HYDE om het toestel te configureren en verder te bedienen.